A

- posadzka betonowa gr. 9cm
-papa termozgrzewalna na welonie szklanym 2x
- płyta betonowa gr. 18 cm
- piasek stabilizowany gr.30 cm

A'

- posadzka betonowa wzocniona Litorinem gr. 6-9cm
-papa termozgrzewalna na welonie szklanym 2x
- płyta betonowa B20 gr. 18 cm
- piasek stabilizowany gr.30 cm

B

- posadzka wg opisu
- jastrych cem. gr. 4cm
- folia izolacyjna PE gr 0,2mm wodoszczelność 1500/4500m mm H2O
- styropian EPS-100-038 gr. 8cm
- strop Terriva gr.24cm
- tynk cem.-wap.

B'

- posadzka wg opisu
- jastrych cem. gr. 4cm
- folia izolacyjna PE gr 0,2mm wodoszczelność 1500/4500m mm H2O
- styropian EPS-100-038 gr. 8cm
- strop monolityczny gr.20cm
- tynk cem.-wap.

C

- posadzka wg opisu
- jastrych cem. gr. 4cm
- folia PE gr 0,2mm wodoszczelność 1500/4500m mm H2O
- styropian EPS-100-038 gr. 8cm
-folia PE paroizolacyjna przep. pary wodnej 2-2,5 g/m2/24h
- strop monolityczny gr.18cm
-wełna min (gęstość 120kg/m3) siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie zbrojeniowej)gr. 6cm

D

- płytki gresowe
- płyta schodowa
- tynk cem.- wap.

E

- blachodachówka
- łaty
- kontrłaty
- folia paroprzepuszczalność 1800/3000g/m2/24h
- krokwie 16x12cm
- wełna mineralna (gęst. min 35 kg/m3) gr. 20 cm
-folia paroizolacyjna przep. pary wodnej 2-2,5 g/m2/24h
-płyty GKF na stelażu stalowym

F

- blachodachówka
- łaty
- kontrłaty
- - folia paroprzepuszczalność 1800/3000g/m2/24h
- wełna mineralna 35gk/m3 gr. 20 cm
-belka drewniana
-folia paroizolacyjna przep. pary wodnej 2-2,5 g/m2/24h
-płyta GKF na stelażu stalowym

G

-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- papa termozgrzewalna
- styropian EPS 100-38 22-15cm
-folia paroizolacyjnaprzep. pary wodnej 2-2,5 g/m2/24h
-strop betonowy
-tynk cementowo- wapienny

H

--tynk mineralny cienkowarstwowy
- styropian EPS 70-040 15cm
-Silka 24cm
-tynk cementowo- wapienny

I

-tynk mozaikowy
- styropian EPS 70-040 10cm
-bloki betonowe 25cm

J

- styropian EPS 70-040 10cm
-dysperbit
-bloki betonowe 25cm

K

- blachodachówka
- papa termozgrzewalna
-deskowanie gr 2,5cm
-wełna mineralna (gęstość 35cm/m3) gr. 20 cm
-konstrukcaj drewniana , belki 12x6cm, 8x6cm
-folia paroizolacyjna przep. pary wodnej 2-2,5 g/m2/24h
-płyty GKF

M

-płytki mrozoodporne
-klej elastyczny mrozoodporny
-2 warstwy folii uszczelniającej w płynie
płyta betonowa gr. 18cm
-tynk mineralny
połączenie hydroizolacji ze ściana za pomoca taśmy uszczelniającej
powierzchnie metalowe stykające się z hydroizolacją należy zabezpieczyć uszczelnieniem na bazie żywicy epoksydowej np. preparatem superflex 40s

CEGŁA WAPIENNO-PIASKOWA

CEGŁA DZIURAWKA LUB GAZOBETON

ŻELBET

BLOCZKI BETONOWE, BETON

STROP GĘSTOŻEBROWY



PRZEKRÓJ C-C



BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
86-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12a
tel. centrala (052) 322 12 33, tel./fax (052) 322 14 34
www.miastoprojekt-bydgoszcz.pl

INWESTYCJA
Budynek wielorodzinny przy ul. Stachury 13 w Grudziądzu

INWESTOR MPGN sp. z o.o. ul Mickiewicza 23
86-300Grudziądz

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Alicja Kamieniarz	RGPI-V-7342-27/97	
OPACOWAŁ	mgr inż. arch. Anna Pikuła		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. J. Czyżowicz	GP-KZ-7342/195/94	
BRANŻA Architektura		projekt budowlano-wykonawczy	
DATA 30.12.2008	SKALA 1:100	NR RYSUNKU 9	